

Die Profis für alle
Böden

Mehr Info
im Fachhandel

Hart im Nehmen
und doch elastisch



OTTOSEAL® S 34

Das Bodenfugen-Silicon zum Abdichten von mechanisch hoch beanspruchten Boden- und Anschlussfugen, z. B. in Tiefgaragen, Lager- und Fertigungshallen sowie in Molkereien und Großküchen

OTTOSEAL® S 51

Das Silicon für PVC-, Gummi- und Linoleumböden in vielen Farben

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silicon ist besonders geeignet für den Fußbodenbereich sowie zur Unterwasserverfugung (z. B. in Schwimmbädern). Zum Abdichten und Verfugen an Marmor und allen Natursteinen. Garantiert ohne Randzonenverschmutzung. Erhältlich in verschiedenen Farben

Händler-Stempel

Index: 9999845-D-01.01.2018
© Hermann Otto GmbH 2018

Informationen zu Prüfzeichen finden Sie auf www.otto-chemie.de unter der Rubrik Informationen zu Prüfzeichen. Anforderungen und Prüfkriterien der DGNB sowie LEED finden Sie direkt unter www.dgnb.de bzw. www.german-gba.org. Wir weisen darauf hin, dass diese Gesellschaften nicht unser einzelnes Produkt bewerten, sondern jeweils insgesamt die Nachhaltigkeit eines kompletten Bauvorhabens.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, (siehe Index). Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld vom Anwender geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden. Hierzu sind die Angaben im jeweils aktuellen technischen Datenblatt zu beachten. Diese stehen im Internet unter www.otto-chemie.de zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**OTTO
CHEMIE**

Dichtstoffe • Klebstoffe

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, DEUTSCHLAND

Tel.: +49-8684-908-0 · Fax: +49-8684-1260

E-Mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.de



**Die siliconfreie, plastische
Parkettfugenmasse für
Holz-, Laminat- und
Korkböden**

**OTTO
CHEMIE**

Dichtstoffe • Klebstoffe

Dicht und
fertig

Das Wichtigste
auf einen Blick

OTTOSEAL® Parkett

Der siliconfreie Spezial-Dichtstoff für Holz, Laminat- und Korkböden dichtet zuverlässig, versiegelt auch größere Unebenheiten, trocknet schnell und kann so in kürzester Zeit geschliffen und überlackiert werden.



Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich aus - OTTOSEAL® Parkett bleibt auch nach Jahren bewegungsausgleichend.



Feuchtigkeit dringt in die Holzfugen, das Holz quillt irreparabel auf. OTTOSEAL® Parkett dichtet zuverlässig und lässt sich sowohl schleifen als auch überlackieren.



Schmutz und Ungeziefer dringen hinter die Sockelleiste. OTTOSEAL® Parkett versiegelt Unebenheiten.



Eigenschaften:

- 1K-Acrylat-Fugenmasse
- Siliconfrei
- Schnelltrocknend
- Nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar
- Schützt vor Wassereintritt (z. B. bei der Reinigung)
- Frostfrei lagern und transportieren

Anwendungsgebiete:

- Fugenmasse für Parkett, Laminat-, Holzdielen- und Korkböden
- Fugenmasse für Boden- und Sockelleisten, Türschwellen und anderen Bauteilen
- Fugenmasse für Reparaturfugen an Holz

Normen und Prüfungen:

- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 8+12+31+35 geeignet
- LEED® v3 konform Credit IEQ 4.1: Kleb- und Dichtstoffe
- DGNB Einstufungen siehe Produktseite auf der OTTO-Website
- Französische VOC-Emissionsklasse A+